

КОМПЛЕКТ ЗАМКА

LOCK-F17C2FQS (IN-ON)

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ ЗАМОК ДЛЯ ДВУХДВЕРНЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Электромеханический замок предназначен для использования в торговых промышленных холодильниках. Открытие и закрытие замка происходит при помощи пульта дистанционного управления. Эта опция упрощает использование холодильников и защищает их от несанкционированного доступа.



Принцип работы, запрограммированный по умолчанию производителем:

- После однократного нажатия на пульт дистанционного управления замок открывается на 5-6 секунд, за это время клиент может взять необходимый ему товар. Открытое состояние замка сопровождается звуковым сигналом.
- В замке также предусмотрен вариант постоянного открытого состояния - для загрузки товара или технического обслуживания холодильника.
- При отключении замка от сети замок автоматически переходит в режим закрытого состояния.
- В комплекте с замком поставляется ключ-отмычка для открытия замка в случае экстренных ситуаций или сбоя электроники.

УСТАНОВКА ЗАМКА

LOCK-F17C2FQS (IN-ON)

Установка замка проста и не требует особой квалификации. В боковой стенке холодильника необходимо просверлить отверстие диаметром 20 мм, зафиксировать внутреннюю часть замка и протянуть провод к блоку управления замком. Ригель зафиксировать на двери, соединить провода, подключить блок управления к сети 220V, и замок готов к работе.

Внутренняя часть в замке может быть двух видов (IN-ON), с креплением внутри и с креплением снаружи:

СИСТЕМА IN



СИСТЕМА ON



Пульт дистанционного управления обеспечивает бесперебойную работу на расстоянии до 50 метров, по желанию заказчик может также выбрать дополнительную опцию - специальный защищенный пульт, который не боится влаги и ударов. Каждый замок может быть оснащен от 1 до 10 пультами дистанционного управления.

Данный замок универсальный и подходит к любым моделям холодильников.

Технические характеристики

Наименование	Характеристики
Допустимая нагрузка на ригель замка	200 кг
Напряжение питания блока управления	220V
Напряжение замка	6V (постоянного тока)
Напряжение питания пульта	3V (батарея типа CR 2032, срок работы 2,5 года) при открывании 100 раз в день
Максимальный ток потребления	0,15A
Дальность приёма	50 м
Температура эксплуатации	+50...-25 °C
Вес замка в ПЭТ-упаковке	≈ 0,35 кг

Состав комплекта:

- Ригель замка Лок-F1C20M KL – 2 шт.
- Корпус замка Лок-F17C2FQS – 2 шт.
- Радиоканал + источник питания + брелок (Кп-16И) – 1 шт.